

Oil Mixer



Qualität aus Österreich

Der Oil Mixer ist ein Fassaufsatzmischer, der Kühlmittelkonzentrat mit Wasser zu einer Kühlmittlemulsion vermischt.

Die Konzentration der Emulsion ist dabei sehr einfach dosierbar. Der Konzentratanteil muss mit einem Refraktometer gemessen werden.

- Konzentration dosierbar (0-16%)
- Gardena-Anschluss
- Magnet am Auslass
- Emulsionsaufbereitung ca. 600 Liter/h
- CNC gefertigte Teile
- mit Drahtspirale verstärkter Auslassschlauch

Technische Daten:

Beschreibung		Einheit	
Abmessungen	Länge	mm	240
	Breite	mm	70
	Höhe	mm	150
Gewicht Oil Mixer ohne Schläuche		kg	1,1
Erforderlicher Wasserdruck		bar	4-6
Erforderlicher Zuleitungsquerschnitt		Zoll	½"
Förderleistung		L/h	600
Umgebungstemperatur			
- Betrieb	°C		5 bis 40
- Lagerung	°C		-20 bis 60
- Transport	°C		- 20 bis 60

Anschlüsse:

- Gardena Wasseranschluss ¾"
- Saugschlauch IØ 13
- Ausgangsschlauch IØ 16



Huber KSS Service GmbH

Lambacher Feld 2 | 4650 Lambach

Tel: +43 (0) 7245 22433 | Fax: +43 (0) 7245 22433-33 | office@kss.at

Huber
KSS Service
pioneering filtration